

氣體用二位置注入口及轉向閥

VICI® Valco Instruments Co. Inc.
VICI AG International

Two Position Injectors and Switching Valves for Gas

閥門驅動型式選擇



手動式



氣動式



標準電動式(110VAC)



微量電動式(24VDC)

孔洞數量選擇



4 ports



6 ports



8 ports



10 ports

使用規格選擇

| 使用管子外徑尺寸 | 孔洞尺寸 | 耐溫 | 耐壓 | 閥門材質 | 轉軸墊圈材質 |
|----------|---------|--------|---------|---------------|-----------|
| 1/32" | 0.25 mm | 225 °C | 400 psi | N60 Stainless | Valcon E |
| 1/32" | 0.25 mm | 350 °C | 300 psi | N60 Stainless | Valcon T |
| 1/16" | 0.40 mm | 225 °C | 400 psi | N60 Stainless | Valcon E |
| 1/16" | 0.40 mm | 350 °C | 300 psi | N60 Stainless | Valcon T |
| 1/16" | 0.75 mm | 225 °C | 400 psi | N60 Stainless | Valcon E |
| 1/16" | 0.75 mm | 330 °C | 300 psi | N60 Stainless | Valcon T |
| 1/8" | 0.75 mm | 225 °C | 400 psi | N60 Stainless | Valcon E |
| 1/8" | 0.75 mm | 330 °C | 300 psi | N60 Stainless | Valcon T |
| 1/4" | 4.0 mm | 75 °C | 100 psi | N60 Stainless | Valcon E2 |

定量管(Loop)規格選擇

| 使用管子外徑尺寸 | 容量 |
|----------|---|
| 1/32" | 可選擇 2、5、10、15、20、25、50、100、250 及 500 µl |
| 1/16" | 可選擇 2、5、10、15、20、25、50、100、250 及 500 µl；1、2、5 及 10 ml |
| 1/8" | 可選擇 10、15、20、25、50、100、250 及 500 µl；1、2、5、10 及 20 ml |