

液體用二位置注入口及轉向閥

VICI® Valco Instruments Co. Inc.
VICI AG International

Two Position Injectors and Switching Valves for Liquid


閥門驅動型式選擇



手動式



氣動式



標準電動式(110VAC)



微量電動式(24VDC)

孔洞數量選擇



4 ports



6 ports




8 ports




10 ports

閥門型式選擇



W Type



UW Type



C1 Type



C2 Type



C3 Type



C2V Type



C22Z Type

液體用二位置注入口及轉向閥

使用規格選擇

使用管子外徑尺寸	孔洞尺寸	耐溫	耐壓	閥門材質	轉軸墊圈材質	閥門型式
1/16"	0.25 mm	75 °C	5000 psi	N60 Stainless	Valcon H	C2 Type
1/16"	0.25 mm	75 °C	5000 psi	Titanium	Valcon H	C2 Type
1/16"	0.25 mm	50 °C	5000 psi	PAEK	Valcon E	C2 Type
1/16"	0.25 mm (6 ports)	75 °C	5000 psi	N60 Stainless	Valcon H	C3 Type
1/16"	0.25 mm (6 ports)	50 °C	5000 psi	PAEK	Valcon E	C3 Type
1/16"	0.25 mm (6 ports)	75 °C	5000 psi	N60 Stainless	Valcon H	C2V Type
1/16"	0.25 mm (6 ports)	50 °C	5000 psi	PAEK	Valcon E	C2V Type
1/16"	0.25 mm (6 ports)	75 °C	5000 psi	N60 Stainless	Valcon H	C1 Type
1/16"	0.25 mm (6 ports)	50 °C	5000 psi	PAEK	Valcon E	C1 Type
1/16"	0.40 mm	75 °C	5000 psi	N60 Stainless	Valcon H	W Type
1/16"	0.40 mm	75 °C	5000 psi	N60 Stainless	Valcon H	C2 Type
1/16"	0.40 mm	75 °C	5000 psi	Titanium	Valcon H	C2 Type
1/16"	0.40 mm	50 °C	5000 psi	PAEK	Valcon E	C2 Type
1/16"	0.40 mm (6 ports)	75 °C	5000 psi	N60 Stainless	Valcon H	C3 Type
1/16"	0.40 mm (6 ports)	50 °C	5000 psi	PAEK	Valcon E	C3 Type
1/16"	0.40 mm (6 ports)	75 °C	5000 psi	N60 Stainless	Valcon H	C2V Type
1/16"	0.40 mm (6 ports)	50 °C	5000 psi	PAEK	Valcon E	C2V Type
1/16"	0.40 mm (6 ports)	75 °C	5000 psi	N60 Stainless	Valcon H	C1 Type
1/16"	0.40 mm (6 ports)	50 °C	5000 psi	PAEK	Valcon E	C1 Type
1/16"	0.75 mm	75 °C	5000 psi	N60 Stainless	Valcon H	UW Type
1/16"	0.75 mm	75 °C	250 psi	PPS	Valcon E2	C22Z Type
1/8"	0.75 mm	75 °C	5000 psi	N60 Stainless	Valcon H	UW Type
1/8"	1.7 mm (4 ports)	75 °C	5000 psi	N60 Stainless	Valcon H	UW Type
1/8"	1.7 mm (6 ports)	75 °C	5000 psi	N60 Stainless	Valcon H	UW Type
1/8"	1.3 mm (8 ports)	75 °C	5000 psi	N60 Stainless	Valcon H	UW Type
1/8"	1.0 mm (10 ports)	75 °C	5000 psi	N60 Stainless	Valcon H	UW Type

定量管(Loop)規格選擇

使用管子外徑尺寸	容量
1/16"	可選擇 2、5、10、15、20、25、50、100、250 及 500 µl；1、2、5 及 10 ml
1/8"	可選擇 10、15、20、25、50、100、250 及 500 µl；1、2、5、10 及 20 ml