

Internal Sample Injectors for Gas/Liquid


閥門驅動型式選擇



手動式



氣動式



標準電動式(110VAC)



微量電動式(24VDC)

孔洞數量及型式




4 ports


閥門型式選擇



C4 Type



W Type



UW Type

氣/液體用內置樣品量注入口

VICI® Valco Instruments Co. Inc.
VICI AG International

使用規格選擇

使用管子外徑尺寸	孔洞尺寸	耐溫	耐壓	可選擇之樣品量	閥門材質	轉軸墊圈材質	閥門型式	用途
1/32"	0.25 mm	175 °C	1000 psi	0.06 µl 0.1 µl 0.2 µl 0.5 µl	N60 Stainless	Valcon E	W Type	gas
1/16"	0.25 mm	75 °C	5000 psi	0.1 µl 0.2 µl 0.5 µl	N60 Stainless	Valcon H	C4 Type	liquid
1/16"	0.25 mm	75 °C	5000 psi	0.1 µl 0.2 µl 0.5 µl	Titanium	Valcon H	C4 Type	liquid
1/16"	0.25 mm	50 °C	5000 psi	0.1 µl 0.2 µl 0.5 µl	PAEK	Valcon E	C4 Type	liquid
1/16"	0.40 mm	175 °C	1000 psi	0.06 µl 0.1 µl 0.2 µl 0.5 µl	N60 Stainless	Valcon E	W Type	gas
1/16"	0.40 mm	75 °C	5000 psi	0.06 µl 0.1 µl 0.2 µl 0.5 µl	N60 Stainless	Valcon H	W Type	liquid
1/16"	0.75 mm	175 °C	1000 psi	0.2 µl 0.5 µl 1 µl 2 µl	N60 Stainless	Valcon E	UW Type	gas
1/16"	0.75 mm	75 °C	5000 psi	0.2 µl 0.5 µl 1 µl 2 µl	N60 Stainless	Valcon H	UW Type	liquid
1/8"	0.75 mm	175 °C	1000 psi	0.2 µl 0.5 µl 1 µl 2 µl	N60 Stainless	Valcon E	UW Type	gas