

培養箱



恆溫培養箱

- 內部 SUS304 不銹鋼材質，外部鍍鋅鋼板烤漆
- LED 數字顯示及 PID 溫度控制
- 具自我診斷功能，溫度異常、過熱、斷線及電源保護開關
- 溫度範圍 ambient +5℃ ~ 60℃
- 溫度精確度±0.05℃
- 白金 PT100Ω 測溫體
- 容量 72 Liter (DB-72)
150 Liter (DB-150)
420 Liter (DB-420)
- 內部尺寸 W450 x D400 x H400 mm (DB-72)
W600 x D500 x H500 mm (DB-150)
W700 x D500 x H1200 mm (DB-420)
- 外部尺寸 W560 x D550 x H670 mm (DB-72)
W710 x D650 x H770 mm (DB-150)
W810 x D720 x H1550 mm (DB-420)



低溫恆溫培養箱

- 內部 SUS304 不銹鋼材質，外部鍍鋅鋼板烤漆
- LED 數字顯示及 PID 溫度控制
- 具自我診斷功能，溫度異常、過熱、斷線及電源保護開關
- 溫度範圍 -10℃ ~ 60℃ (BOD 培養箱 0℃ ~ 60℃)
- 溫度精確度±0.1℃
- 白金 PT100Ω 測溫體
- 容量 72 Liter (JBL-45)
150 Liter (JBL-60)
420 Liter (JBL-420)
- 內部尺寸 W450 x D400 x H400 mm (JBL-45)
W600 x D500 x H500 mm (JBL-60)
W700 x D500 x H1200 mm (JBL-420)
- 外部尺寸 W560 x D620 x H880 mm (JBL-45)
W710 x D730 x H880 mm (JBL-60)
W810 x D720 x H1720 mm (JBL-420)

培養箱



迴轉式振盪恆溫培養箱

- 內部 SUS304 不銹鋼材質，外部鍍鋅鋼板烤漆
- 雙層安全強化玻璃 5mm 厚
- LED 數字顯示及 PID 溫度控制
- 具自我診斷功能，溫度異常、過熱、斷線及電源保護開關
- 溫度範圍 ambient +5℃ ~ 60℃ / 0℃ ~ 60℃
- 溫度精確度 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- 振盪速度 10 ~ 250 rpm
- 振幅 26 mm
- 內部尺寸 W600 x D500 x H500 mm (JS-530)
W600 x D500 x H500 mm (JSL-530)
- 外部尺寸 W710 x D720 x H800 mm (JS-530)
W710 x D720 x H930 mm (JSL-530)
- 燒杯容量 250 ml x 20 / 500 ml x 12
1000 ml x 6 / 2000ml x 2