

烘箱

經濟型烘箱



- 內部 SUS304 不銹鋼材質，外部鍍鋅鋼板烤漆
- LED 數字顯示及 PID 溫度控制
- 具自我診斷功能，溫度異常、過熱、斷線及電源保護開關
- 溫度範圍 40℃ ~ 200℃ 或 50℃ ~ 300℃
- 溫度精確度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- 均溫性 $\pm 5\%$
- K Type 測溫體
- 棚板均附 2 片，可活動高低調整
- 容量 27 Liter (JA-27)
72 Liter (JA-72)
150 Liter (JA-150)
- 內部尺寸 W300 x D300 x H300 mm (JA-27)
W450 x D400 x H400 mm (JA-72)
W600 x D500 x H500 mm (JA-150)
- 外部尺寸 W430 x D470 x H680 mm (JA-27)
W585 x D550 x H750 mm (JA-72)
W735 x D650 x H970 mm (JA-150)

熱風循環烘箱



- 內部 SUS304 不銹鋼材質，外部鍍鋅鋼板烤漆
- 可選擇是否含觀測窗
- 雙層安全強化玻璃 5 mm 厚
- LED 數字顯示及 PID 溫度控制
- 具自我診斷功能，溫度異常、過熱、斷線及電源保護開關
- 溫度範圍 40℃ ~ 250℃
- 溫度精確度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- 均溫性 $\pm 1\%$
- 白金 PT100 Ω 測溫體
- 棚板均附 2 片，可活動高低調整
- 容量 72 Liter (JB-72)
150 Liter (JB-150)
- 內部尺寸 W450 x D400 x H400 mm (JB-72)
W600 x D500 x H500 mm (JB-150)
- 外部尺寸 W585 x D550 x H750 mm (JB-72)
W735 x D650 x H970 mm (JB-150)

烘箱 / 真空烘箱



高溫熱風循環烘箱

- 內部 SUS304 不銹鋼材質，外部鍍鋅鋼板烤漆
- 可選擇是否含觀測窗
- 雙層安全強化玻璃 5 mm 厚
- LED 數字顯示及 PID 溫度控制
- 具自我診斷功能，溫度異常、過熱、斷線及電源保護開關
- 溫度範圍 100℃ ~ 500℃
- 溫度精確度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- K Type 測溫體
- 棚板均附 2 片，可活動高低調整
- 容量 72 Liter (JHO-45)

150 Liter (JHO-60)

- 內部尺寸 W450 x D400 x H400 mm (JHO-45)
W600 x D500 x H500 mm (JHO-60)
- 外部尺寸 W650 x D620 x H930 mm (JHO-45)
W810 x D720 x H1000 mm (JHO-60)



真空烘箱

- 內部 SUS304 不銹鋼材質，外部鍍鋅鋼板烤漆
- 具耐高壓、耐高溫、安全強化真空透視玻璃觀測窗
- 門沿迫緊具耐高溫矽膠、不變形、氣密性佳
- LED 數字顯示及 PID 溫度控制
- 具自我診斷功能，溫度異常、過熱、斷線及電源保護開關
- 溫度範圍 40℃ ~ 200℃
- 溫度精確度 $\pm 0.05^{\circ}\text{C}$
- 真空度範圍 0 ~ -760 mmHg
- K Type 測溫體
- 棚板均附 2 片，可活動高低調整

- 內部尺寸 W300 x D300 x H300 mm (JOV-30)
W400 x D400 x H400 mm (JOV-40)
W500 x D500 x H600 mm (JOV-60)
圓形 $\phi 300$ x D300 mm (JOV-303)
- 外部尺寸 W450 x D450 x H700 mm (JOV-30)
W600 x D550 x H850 mm (JOV-40)
W720 x D700 x H1100 mm (JOV-60)
W450 x D450 x H700 mm (JOV-303)