

高溫爐

高溫爐

- 溫度範圍 1200℃ (常用 1100℃)
- 微電腦 PID 功能或選擇兩組各 8 段電腦程式溫度表
- 具自我診斷功能，溫度異常、過熱、斷線及電源保護開關
- 溫度精確度 $\pm 1^{\circ}\text{C}\%$
- K Type 測溫體
- 加熱線及爐內三面加熱發熱體
- 外部鍍鋅鋼板烤漆及耐高溫漆
- 陶瓷棉及保溫磚雙重保溫
- 容量 2 Liter (JH-1) / 6.75 Liter (JH-2) / 16 Liter (JH-3)
8 Liter (JH-4) / 27 Liter (JH-5) / 64 Liter (JH-6)
- 內部尺寸 W100 x D200 x H100 mm (JH-1)
W150 x D300 x H150 mm (JH-2)
W200 x D400 x H200 mm (JH-3)
W200 x D200 x H200 mm (JH-4)
W300 x D300 x H300 mm (JH-5)
W400 x D400 x H400 mm (JH-6)
- 外部尺寸 W360 x D480 x H490 mm (JH-1)
W420 x D580 x H630 mm (JH-2)
W540 x D620 x H650 mm (JH-3)
W540 x D430 x H730 mm (JH-4)
W660 x D530 x H900 mm (JH-5)
W820 x D650 x H1000 mm (JH-6)



管狀高溫爐

- 溫度範圍 1200℃ (常用 1100℃)
- 微電腦 PID 功能或選擇兩組各 8 段電腦程式溫度表
- 具自我診斷功能，溫度異常、過熱、斷線及電源保護開關
- 溫度精確度 $\pm 1^{\circ}\text{C}\%$
- K Type 測溫體
- 外部鍍鋅鋼板烤漆及耐高溫漆
- 陶瓷棉及保溫磚雙重保溫
- 加熱區長度 200 mm / 300 mm / 400 mm
500 mm / 600 mm
- 內部尺寸 $\varnothing 25\text{ mm}$ / $\varnothing 35\text{ mm}$ / $\varnothing 55\text{ mm}$
 $\varnothing 75\text{ mm}$ / $\varnothing 100\text{ mm}$ / $\varnothing 120\text{ mm}$

